


12 40 200

Självinställande avisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummi-isolation
- Anpassas automatiskt till olika ledarareor – därför ingen skada på ledarna
- Skärddjup justerbart vid olika isoleringsmaterial
- Med trådavbitare för Cu- och Al-ledare, flertrådig upp till 10 mm² och entrådig upp till 6 mm²
- Lättgående mekanik
- Kniv och plastklämbackar lätt utbytbara
- Låg vikt
- Hölje: plast, glasfiberförstärkt
- Kniv: specialverktogsstål, oljehärdat
- För tunn flatkabel med upp till 10 mm bredd i samma arbetsmoment



Arbetsprincip rak kniv

Endast det röda området skärs in.

Ej lämpligt för högflexibla och armerade isoleringsmaterial och för flerskiktisoleringar.


Artikelnummer	12 40 200
EAN	4003773026662
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm ²	0,03 - 10,0
Längdstopp mm	3,0 - 18,0
Nominellt mått	200 mm
AWG	32 - 7
Längd mm	200
Vikt netto g	202



12 40 200: Inställningsbart längdstopp



Trådavbitare till 10 mm² flertrådig



12 40 200: Avisolerar exakt utan att skada ledaren

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 par reservknivar för 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 par reservklämbackar för 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Reservlängdstopp för 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Skänkefjäder för 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Tryckfjäder i huvudet för 12 40/50 200