

Produktinformation

71 82 950

Bultsax för armeringsjärn



- Klippeffekt upp till 48 HRC hårdhet
- Robusta skär, dessutom induktivt härdade, skärhårdhet ca 62 HRC
- Påsmitt sektion med komfortabel dämpare
- Bra åtkomlighet tack vare mycket platt huvud- och ledområde
- Skänkel ergonomiskt vinklad för att minimera uttröttande arbete
- Robusta och mycket greppvänliga tvåfärgade flerkomponentsöverdrag
- Exakt inställning (12-faldig) och efterjustering med excenterskruvar
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Skruvat skärhuvud, utbytbart
- Led: specialverktogsstål, smitt
- Skänkel: stålrör, pulverbelagt
- Skär: krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg

Aallmänhet

Artikelnummer	71 82 950
EAN	4003773066798
Huvud	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
vikt	4.110 g
Mått	950 x 180 x 40 mm

Tekniska attribut

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 48	Ø 6 mm
HRC 40	Ø 9 mm
Skärlängd mm	44 mm
Huvudtjocklek	40 mm

Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	23151901

Med reservation för tekniska ändringar och fel



