

EN-20

UTSUGSMUNSTYCKE

EN-20 är ett utsugsmunstycke som ansluts till utsugsslangen från ett portabelt svetsrökutsug. Det består av ett flexibelt rör*, ett trattmunstycke och en magnetisk fot.

EN-20 skall placeras 2-4 cm från föroreningskällan.

*) Före första användningen skall röret böjas flera gånger för att bli flexibelt.



TEKNISKA DATA

■ Dimensioner och egenskaper	
Material:	<ul style="list-style-type: none">• rör• munstycke• slangkoppling
	<ul style="list-style-type: none">• galvaniserat stål• smitt aluminium• plast
Färg:	<ul style="list-style-type: none">• rör• munstycke• slangkoppling
	obehandlat, matt svart RAL 9005
Längd	500-580 mm (19.7-22.8 in.)
Diameter:	<ul style="list-style-type: none">• munstycke• rör• magnetisk fot
	<ul style="list-style-type: none">• Ø 95 mm (3.74 in.)• Ø 45 mm (1.77 in.)• Ø 80 mm (3.15 in.)
Vikt (netto)	1075 g (2.4 lbs)
■ Produktkombinationer	
PHV	portabelt svetsrökutsug
■ Leverans	
Utsugsmunstycke med rör och slangkoppling - Magnetisk fot	
■ Beställningsinformation	
Artikelnummer	7900060020
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikation	
Bruttovikt	1220 g (2.7 lbs)
Paketdimension	592 x 104 x 104 mm (23.3 x 4.1 x 4.1 in.)
Tariffkod	8421.9900.99
Ursprungsland	Nederländerna

Produkttyp	EN-20
Art. Nr.	7900060020
Produktkategori	Tillval och tillbehör
Utgåva	260511/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com.