

# 86 06 250



## Tångnyckel Tång- och skruvnyckel i ett verktyg




- Ersätter en sats skruvnycklar, metrisk och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Inga kantskador vid känsliga armaturer genom komplett anläggningsyta utan spel
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Slaglängden mellan käftarna medger snabb åtdragning och lossande av skruvkopplingar efter spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat
- Med skalindelning för inställning av nyckelvidden vid sidan av arbetsstycket

De släta käftarna griper, om så erfordras, med högt presstryck alla parallella ytor i kapacitetsområdet och ger praktiskt taget obegränsade användningsmöjligheter för tångnyckeln, t ex för kontraskruvkopplingar, pressning för aktivering av limkraften hos kontaktlim, kantbrytning vid kakelarbeten, användning som litet skruvstäd.

Artikelnummer	86 06 250
EAN	4003773082408
Tång	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd tum	2
Kapacitet för muttrar nyckelvidd mm	52
Längd mm	250
Vikt netto g	515



Tångnyckel:  
ytpressning utan spel,  
inga skador på kanter



Traditionell  
skruvnyckel:  
kantpressning leder till  
skador

Med reservation för tekniska ändringar och fel