

95 32 038

Kabelsax (spärrmekanism) med teleskopskänklar



- Kabelsax med justerbara teleskopskänklar som kan vinklas
- För kabeldiametrar upp till 38 mm, vinkelbara skänklar för inställning av optimal skänkelvidd, även lämplig för arbeten i trånga utrymmen
- Komfortabelt arbete med spärrmekanism och låg vikt
- Mycket belastbara teleskopskänklar av ovalrör i aluminium, utdragbara till 770 mm för max hävstång för stora kabeldiametrar, inskjutbar till 570 mm för minimalt platsbehov vid transport
- Utbytbar skärhuvud
- Stort skärområde upp till max Ø 38 mm eller max 280 mm² (t ex 4 x 70 mm² NYY) för Cu- och Al-kabel
- Lätt, exakt snitt tack vare optimerad skärgeometri
- Justerbar skruvled
- Skärhuvud i specialverktøgsstål i specialkvalitet, oljehärdat
- Skänkel: aluminiumrör, ovalt, med hög styrka

Justerbara skänklar i längd och vinkel för att underlätta arbetet: skänkel längd ställs in på optimal hävstång för kraftfull skärning; skänklar vinklas för hand- och armvänligt greppläge

Artikelnummer	95 32 038
EAN	4003773071556
Huvud	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) Ø mm	38
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm ²	280
MCM	550
Längd mm	570
Vikt netto g	1980




Inställning av en gynnsam skänkelvidd



Med reservation för tekniska ändringar och fel



Efter första delsnitt öppnas skänklarna genom spärrmekanism



Upprepa skär- och öppningsproceduren tills kabeln är kapad

Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
95 39 038	4003773073260	Reservknivhuvud för 95 32 038