



Benämning: Ultraljudstvätt 15L

Artikelnummer: 791500

Supereffektivt med hjälp av ultraljud. För normal rengöring används enbart vatten. För mer avancerad rengöring används tex RIMAC Riclean ECO-xtra eller Bioliquide (192000) Med hjälp av ultraljudsvibrationer, i kombination med rengöringsvätska, avlägsnas enkelt smuts som fastnat eller produktionsrester.

Fördelar:

- Mycket effektiv att använda
- Har en digital styrenhet för att säkerställa en lång livslängd med hög precision
 - Lite tvättmedel behövs
 - Rengör mycket miljövänligt

Ultraljudsrengöringarna är lämpliga för 3 olika rengöringsmetoder:

1. Normal rengöring : Endast vatten används för rengöring, temperaturer < 50 grader Celsius
2. Avancerad rengöring : Tillsätt några droppar rengöringsmedel, flytande tvål eller avfettningsmedel, men inga syror!
3. Omfattande rengöring : Borttagning av glödska, kol och rost från opläterade metaller. Använd specifika rengöringsmedel som är lämpliga för ultraljudsrengörare.

Specifikationer:

Tankkapacitet = 15L
Ultraljudseffekt = 360W
- Värmeeffekt = 400W
Rengöringsfrekvens = 28 kHz, 40 kHz
Timer = 1 - 99min
Temp = 0 - 80C°
Tank dim. = 330 x 300 x 150 mm
Vikt 9,1 kg
EAN: 8720028000029