

# PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: FE6TGX



Safety for life

## Bruksområde

Din nya Housegard brandsläckare innehåller släckningsmedel som ger apparaten brandklass AB. AB-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Skum är speciellt bra mot bränder i vätskor. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt

**Typiska användningsområde:** Industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande. Pulverbrandsläckare är förstahandsvalet för bostäder.

## Släckmedlets funktion

Skummet har en kvävande och kylande effekt på branden. Skumskiktet hindrar även återantändning.

## Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

## Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Housegard serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.



## TEKNISK SPECIFIKATION

|                     |                 |                  |                      |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Brandklass:         | AB              | Modell:          | FE6TGX               |
| Effektivitetsklass: | 34A 233B        | Artikel:         | 600252-60            |
| Temperaturområde:   | 0 °C / +60 °C   | EAN:             | 7320890252604        |
| Släckmedel:         | SC6 + Inilam AX | EN3 Testrapport: | 20141556/OX 03       |
| Storlek släckare:   | 6 L             | MED cert:        | 16/CN/4001-1-Rev 0   |
| Tömningstid:        | 23 s            | Certifiering:    | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Kastlängd:          | 3-7 m           |                  |                      |
| Arbetsstryck:       | 12 Bar          |                  |                      |
| Arbetsstryck:       | 12 Bar          |                  |                      |
| Cylindermaterial:   | Stål            |                  |                      |
| Drivgas:            | Nitrogen        |                  |                      |
| Bruttovikt (kg):    | 11              |                  |                      |
| Höjd (mm):          | 576             |                  |                      |
| Bredd (mm):         | 162             |                  |                      |

**VIKTIGT:** Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

For more information contact: GPBM Nordic AB  
Telephone: +46 31 799 16 00

[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)

**GPBM** Nordic