

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: WA9XF-A

CGS!

Bruksområde

Din nya brandsläckare innehåller släckmedlet X-Fog som är helt fritt från tensider och som ökar släckeffekten för brandklass A. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning i organiska material som trä, papper, textilier mm. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Typiska användningsområde: som ersättare till traditionella skumbrandsläckare i alla miljöer där det inte specifikt föreligger risk för pölbrand, exempelvis kontor, hotell, skolor, bibliotek, butiker, vård- och sjukhem, restauranger, lager, snickeri, förråd och arbetsbodas.

Släckmedlets funktion

X-Fog kylar ner det brinnande materialet och förhindrar återantändning.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegardas serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.



TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	A	Modell:	WA9XF-A
Effektivitetsklass:	43A	Artikel:	600147-60
Temperaturområde:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320890147603
Släckmedel:	8,1 L water + 0,9 L X-FOG	EN3 Testrapport:	20210155/SU 07
Storlek släckare:	9 L	Certifiering:	EN3-7, CE
Tömningstid:	50 s		
Kastlängd:	4-5 m		
Arbetsstryck:	15 Bar		
Arbetsstryck:	15 Bar		
Cylindermaterial:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovikt (kg):	14,9		
Höjd (mm):	588		
Bredd (mm):	185		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic