

# PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: FE9CR-B

# CGS!

CGS skumsläckare AB klass är lämplig för användning mot A-, B-bränder. Skumsläckaren är gjord av kvalitetsstål. Ventilen är gjord av förkromad mässing med handtag i rostfritt stål. Testventil för enkel trycktestning. Ventilhals av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Kväve används som drivmedel.

Släckaren

kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V.

## FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.



## TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	AB	Modell:	FE9CR-B
Effektivitetsklass:	27A 233B	Artikel:	600196-60
Temperaturområde:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320890196601
Släckmedel:	Evocolit CLASS AB GREEN-PFC free 20	EN3 Testrapport:	MPA 20200719/RUI47
Storlek släckare:	9 L	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Tömnings tid:	66 sek	Certifiering:	EN3, CE, Wheelmark
Kastlängd:	4-6 m		
Arbetsstryck:	12 bar		
Arbetsstryck:	12 bar		
Bruttovikt (kg):	14.1		
Höjd (mm):	5750		
Bredd (mm):	185		

**VIKTIGT:** Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB  
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)

 **GPBM** Nordic