

Hyperguard Deluxe

Art nr: HV-PE333



Art nr:	HV-PE333
Storlek:	6-12
Materials:	Dyneema ®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016
Kategori:	II



KATEGORI: II

EN420



EN388:2016



4X42C



Egenskaper

Stickad skärskyddshandske (Nivå C) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Materialinformation

Stickad skärskyddshandske i Dyneema® (Nivå C). Slitstark PU-beläggning i innerhanden.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

